Raddrizzatubi

Macchina raddrizzatubi Mod. RT-8 L4-15

Dimensioni

Lung.	2000
Larg.	1000
Alt.	1650
Peso circa	1300
Pot.	2.3

Caratteristiche

La macchina è stata costruita allo scopo di raddrizzare tubi di materiale Ag-Au e relative leghe.
Il complesso di organi della macchina è montato su di una robusta struttura di acciaio, composta da basamento e cappello, collegati con colonne e tiranti per conservare la macchina rigida.
La macchina è dotata di n° 4 coppie di rulli allineate sull'asse verticale.
Toll. Rettilineita finale su leghe prez. 0,3/0,5 mm per mt.
Le regolazioni angolari e verticali sono manuali, tramite appositi volantini con indicatori analogici gravitazionali.
Allo scopo di garantire il mantenimento della posizione dei rulli durante la lavorazione su ognuno di esso è applicato un sistema di bloccaggio meccanico con comando a leva.
La macchina è dotata di una piastra di guida in entrata con boccola di poliuretano regolabile in altezza e di un controbanco in uscita per sostegno tubo.
Doppia velocità di raddrizzatura 5-10 mt/min
Gamma tubi max 30 mm di diametro/Gamma spessore tubo da 1-4 mm/Gamma lunghezza tubi da 1000 a 2000 mm.

Accessori

- Touchscreen Industriale 10" (Industry 4.0 Ready)

TVN TECH S.r.l. - MACCHINE PER ORAFI / MACHINERY FOR GOLDSMITHS

Via XXV Aprile n. 72 - 52048 Monte San Savino (Arezzo) Italy
Tel. (0575) 810157 - 849149 - Fax (0575) 849149 - E-mail:info@tvntech.it - www.tvntech.it
Cod.Fisc., P.Iva e Reg.Imp.AR IT 02191740519 - R.E.A. 168488
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.

Snervamento 500 N/mm - Direzione avanzamento tubo da destra a sinistra.
Potenza installata KW 2.3.
Alimentazione 400 V. 50 HZ. Trifase.
Costruzione secondo normative “CE” con relativa documentazione.

TVN TECH S.r.l. - MACCHINE PER ORAFI / MACHINERY FOR GOLDSMITHS

Via XXV Aprile n. 72 - 52048 Monte San Savino (Arezzo) Italy
Tel. (0575) 810157 - 849149 - Fax (0575) 849149 - E-mail:info@tvntech.it - www.tvntech.it
Cod.Fisc., P.Iva e Reg.Imp.AR IT 02191740519 - R.E.A. 168488
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.

Tube straightening machine

Tube straightening machine Mod. RT-8 L4/15

Dimensioni

Lung.	2000
Larg.	1000
Alt.	1650
Peso circa	1300
Pot.	2.3

Caratteristiche

The machine is made to straighten Ag-Au material tubes and relative alloys. The complex of parts are mounted on a solid steel structure composed of base and cover connected by columns and tie rods to keep rigid the machine.
The machine has 4 couples of rollers aligned on the vertical axis. Max 0,3-0,5 mm. x mt. final tolerance . The angular and vertical controls are manuals, through suitable wheels with gravitational analogical indicators.
To guarantee the position of rollers during the working a mechanic locking system with driving lever is applied on every roller.
The machine is supplied with a entry guide plate with nylon bush adjustable for height and a counter bench in exit to support the tube.
Double straightening speed 5-10 mt/min
Diameter range tubes max 30 mm.
Thickness range tubes from 1-4 mm.
Length range tubes from 1000 to 2000 mm.
Yielding 500 N/mm2.
Feeding direction tube from left to right.

Accessori

- Industrial touchscreen 10” (Industry 4.0 Ready)

TVN TECH S.r.l. - MACCHINE PER ORAFI / MACHINERY FOR GOLDSMITHS

Via XXV Aprile n. 72 - 52048 Monte San Savino (Arezzo) Italy
Tel. (0575) 810157 - 849149 - Fax (0575) 849149 - E-mail:info@tvntech.it - www.tvntech.it
Cod.Fisc., P.Iva e Reg.Imp.AR IT 02191740519 - R.E.A. 168488
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.

Construction standards in accordance to “CE” with respective documentation.
Installed horse power KW 2.3.
Power supply 400 V. 50 HZ. Three-phase.

TVN TECH S.r.l. - MACCHINE PER ORAFI / MACHINERY FOR GOLDSMITHS

Via XXV Aprile n. 72 - 52048 Monte San Savino (Arezzo) Italy
Tel. (0575) 810157 - 849149 - Fax (0575) 849149 - E-mail:info@tvntech.it - www.tvntech.it
Cod.Fisc., P.Iva e Reg.Imp.AR IT 02191740519 - R.E.A. 168488
Capitale sociale € 10.000,00 I.V.